



✓ 梅特勒技术

✓ 特殊敏感膜

✓ 抗干扰引线



型号	规格	行业应用
MKPH-2000	【污水工况】控制器+5 米 PH 电极 【污水工况】控制器+10 米 PH 电极	环保污水；适合强酸弱碱工况。数据存储功能，高低点继电器，4-20MA 输出，不带温度测量功能，可做 20 米、30 米、50 米。
MKPH-2001	【污水工况】控制器+5 米 PH 电极 【污水工况】控制器+10 米 PH 电极	自动温度补偿，环保污水；适合强酸弱碱工况。数据存储功能，高低点继电器，4-20MA 输出，不带温度测量功能，可做 20 米、30 米、50 米。
MKPH-2002	【脱硫行业】控制器+5 米平面电极 【脱硫行业】控制器+10 米平面电极	电极为平面结构，耐结垢，清洗方便。数据存储功能，高低点继电器，4-20MA 输出，不带温度测量功能，可做 20 米、30 米、50 米。
MKPH-2003	【强酸强碱】控制器+5 米四氟电极 【强酸强碱】控制器+10 米四氟电极	强酸强碱溶液的场所，电极为四氟电极，数据存储功能，高低点继电器，4-20MA 输出，不带温度测量功能。
MKPH-2004	【高温 110 度，高污染行业】+玻璃电极+四氟护套	电极为玻璃材质，耐高温，适合环境恶劣场所，例如脱硫、电镀化工等，可以带温度测量。
MKPH-2004	【纯水、冷凝水】控制器+5 米 PH 纯水电极	纯水、冷凝水、锅炉水行业，数据存储功能，高低点继电器，4-20MA 输出，不带温度测量功能。
MKPH-2005	【含氢氟酸、氟化物的污水】控制器+10 米 PH 温补铈电极	金属铈电极，电极球泡坚固，自动温补，适合含氢氟酸、氟化物的污水，数据存储功能，高低点继电器，4-20MA 输出，使用局限性。
说明	PH 计控制器，可以选配 RS485 通讯及 MODBUS RTU，供电电压：AC220V 和 DC24V 可以选配 变送输出有一路输出和双路输出，详细联系安徽美康仪表自动化销售中心	